


EIGENSCHAFTEN

- 10 (11*) wählbare Ladeprogramme
- Lademodus mit Memoryfunktion
- Schutz gegen Funkenbildung
- Schutz gegen Verpolung
- Schutz gegen Fehlanschluss
- Schutz gegen Kurzschluss
- Schutz gegen Überspannungsschutz
- Komfort Steckerverbindung
- Universal Anschlussset
- Akzent-Beleuchtung
- robuste IP65 Gehäuse
- LCD-Display

* nur bei iQLoad EV07





Art. Nr. ZB.IQLEV05

Ladeprogramme	10
Min. Spannung der zu ladenden Batterie	3V
Empfohlene Batteriekapazitäten	2Ah - 110Ah
Zulässige Betriebstemperaturen	-20°C bis +40°C
Max. Ladestrom bei 6V / 12V	2.5A / 5A
Max. Ladespannung bei 6V / 12V	7.2V / 14.6V
Max. Ladespannung bei 6V / 12V Winter	7.4V / 14.7V
Abmessungen	225 x 180 x 60 mm
Abmessungen	170 x 80 x 45 mm
Gewicht	0.4 kg

Art. Nr. ZB.IQLEV07

Ladeprogramme	11
Min. Spannung der zu ladenden Batterie	3V
Empfohlene Batteriekapazitäten	20Ah - 225Ah
Zulässige Betriebstemperaturen	-20°C bis +40°C
Max. Ladestrom bei 12 / 24V	7A / 3.5A
Max. Ladespannung bei 12V / 24V	14.6V / 28.8V
Max. Ladespannung bei 12V / 24V Winter	14.7V / 29.2V
Abmessungen	290 x 230 x 80 mm
Abmessungen	195 x 95 x 59 mm
Gewicht	0.6 kg

Geeignet für folgenden Batterietypen: AGM, VRLA, SLA, GEL, LIFEPO4, CA/CA, AG-CA, BLEISEURE MAINTENANCE FREE.

LIEFERUMFANG

1 x iQLoad EVO 5 LAdegerät

1 x Profi-Set-Zubehör

1 x Gebrauchsanleitung (Deutsch)

LIEFERUMFANG

1 x iQLoad EVO 7 LAdegerät

1 x Profi-Set-Zubehör

1 x Gebrauchsanleitung (Deutsch)

PROFI-SET-ZUBEHÖR

Energie in Perfektion!



Polklemmenadapter 0.6 m
auf Comfort Connect Stecker

Ringösenadapter 0.6 m
auf Comfort Connect Stecker

Zigarettenanzünderadapter 0.6 m
auf Comfort Connect Stecker

Verlängerung 3.0 m
auf Comfort Connect Stecker

Aufbewahrungsbeutel
Textil, Schwarz

Dübel und Schraube
für Wandmontage