



VORTEILE

- höchste technische Standards
- Materialien von höchster Qualität
- Konstruktion von höchster Qualität
- breiteste Modellpalette
- ausgezeichnete Garantiedeckung
- zuverlässig und langlebig
- Lieferung als Komplett-Set mit Säurepack
- inkl. Anleitung



LEISTUNGSSTARK AUCH AUF 2 RÄDERN.

Die Panther-Premium-Motorradbatterie überzeugt durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und eine hohe Typenvielfalt. Durch die innovative Technik, eine robuste Verarbeitung und eine hohe Rüttelfestigkeit kann außerdem eine lange Lebensdauer gewährleistet werden.

ANWENDUNG

- Motorrad, Motorroller, Mofa
- Quad, ATV, Aufsitzmäher
- Jetski, Schneemobil
- Reinigungsmaschinen, Reha etc.



Sortiment	Yuasa / GS Yuasa
Technologie	RF - rüttelfest
Ausführung	trocken vorgeladen inkl. Säurepack
Merkmal	für jeden Typ lieferbar
Eigenschaft	geringe Selbstentladung
Kälteprüfstrom	10 EN (A) bis 300 EN (A)
Zubehör	Säurepack, Abgasschlauch, Schrauben
Qualität	Erstausrüstung

DETAILS

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	KAPAZITÄT C20	CCA @ -18°C	LÄNGE MM	BREITE MM	HÖHE MM	ANSCHLUSSPOLE	SCHALTUNG	GEWICHT KG
YTX4L-BS	AGM	3.2	50	114	71	86	Y5	0	1.4
YTX5L-BS	AGM	4.2	80	115	72	107	Y5	0	2.0
YTX7A-BS	AGM	6.3	105	150	87	93	Y5	1	2.6
YTX7L-BS	AGM	6.3	100	115	72	132	Y5	0	2.5
YT7B-BS	AGM	6.8	110	150	65	93	Y11	1	2.7
YTX9-BS	AGM	8.4	135	152	87	107	Y5	1	3.1
YTZ10S	AGM FA	9.1	190	150	87	93	Y11	1	3.2
YT12A-BS	AGM	10.5	175	150	87	105	Y5	1	3.5
YT12B-BS	AGM	10.5	210	150	69	130	Y11	1	4.1
YTX12-BS	AGM	10.5	180	150	87	130	Y5	1	4.2
YT14B-BS	AGM	12.6	210	150	70	145	Y11	1	4.6
YTX14-BS	AGM	12.6	200	150	87	145	Y5	1	4.6
YTZ14S	AGM FA	11.8	230	150	87	110	Y11	1	3.9
YTX20HL-BS	AGM	18.9	310	175	87	155	Y4	0	6.3
YTX20L-BS	AGM	18.9	270	175	87	155	Y4	0	6.7
YB4L-B	FP	4.2	45	121	71	93	Y5	0	1.5
YB5L-B	FP	5.3	60	121	61	131	Y6	0	2.0
YB9-B	FP	9.5	115	137	77	141	Y6	1	3.1
YB12A-A	FP	12.6	120	134	80	160	Y6	1	4.1
YB12AL-A2	FP	12.6	150	134	80	160	Y8	0	4.0
YB14-A2	FP	14.7	175	134	89	166	Y8	1	4.6
YB14L-A2	FP	14.7	175	136	91	168	Y8	0	4.6
YB14L-B2	FP	14.7	175	136	91	168	Y8	0	4.6
YB16AL-A2	FP	16.8	210	207	71.5	164	Y2	0	5.3
Y51814	FP	18.0	100	186	82	171	Y10	0	5.6
Y51913	FP	19.0	100	186	82	171	Y10	0	5.6
Y52515	FP	25.0	130	186	130	171	Y10	0	8.4
Y53030	FP	30.0	180	186	130	171	Y10	0	9.4

Grafische Erläuterungen zu Polanschlüssen, Schaltungen und Bodenleisten finden Sie ab Seite **86**